

M230i-CW

안정적이고 견고한 라벨링

M-Series 코너랩 모델인 **M230i-CW100**과 **M230i-CWR100**은 다양한 환경에 적용할 수 있고 안정적인 모서리 라벨링용 자동 인쇄 및 부착 솔루션입니다. 두 모델 모두 생산 공간 사용을 최소화하면서 다양한 라벨 크기를 처리할 수 있습니다.



성능

- ◆ 최대 280mm의 제품 거리까지 부착할 수 있는 자동 stroke는 처리량을 최적화합니다.
- ◆ 관절식 패드로 다양한 제품 표면에 라벨을 부착할 수 있습니다.
- ◆ 라벨 확인 센서(옵션)로 라벨 분실을 방지할 수 있습니다.

스캔하여
작동법 확인하기



가동 시간 극대화

- ◆ 콤팩트한 공간에서도 600m 리본과 라벨 롤 장착 가능.
- ◆ 독창적 패드 설계로 교체 없이 다양한 라벨 부착 가능.
- ◆ 수명이 긴 열전사 프린트 헤드 및 간편한 교체.

간편한 운영

- ◆ 컬러 **TouchPanel** 사용자 인터페이스 옵션으로 명확한 모니터링 및 제어.
- ◆ 작동 위치를 최적화할 수 있는 좌측과 우측 모델의 견고한 디자인.
- ◆ 예방 조치를 위한 간단한 유지 보수.





정확한 라벨 배치

독창적인 이중 패드 설계로 라벨 배치 정확도를 보장하여 다운스트림 바코드를 일관되게 판독하는 것은 물론 다양한 라벨 크기를 처리할 수 있습니다.

작업자에게 최상의 편의성을 제공하고 시스템 운영을 최적화하기 위해 M-Series는 좌우 방향의 모델뿐만 아니라 역방향 모델 **M230i-CWR**도 제공합니다.



TouchPanel 사용자 인터페이스 옵션

간편한 제어와 상태 보고가 가능한 **TouchPanel**은 독특하고 간단한 운영자 인터페이스로, 프린터를 신속하고 간단하게 작동할 수 있습니다. 복잡한 메뉴나 파라미터 없이 작업을 입력하기만 하면 됩니다.

- ◆ 사용자 친화적인 큰 아이콘과 사용자 맞춤 홈 화면으로 즐겨 찾기 메뉴 및 설정에 빠르게 접속할 수 있습니다.
- ◆ 라벨 양식에 데이터를 쉽게 입력할 수 있습니다.
- ◆ 교체 속도를 높이고, 간소화된 메시지 스토어와 실시간 WYSIWYG 미리 보기로 코딩 선택 오류를 줄이십시오.

기술 사양

코너 라벨링을 위해 **M230i-CW** 또는 **M230i-CWR**(역방향)은 특정 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 모든 M-Series 장비에는 강력한 PCU(Printer Control Unit)가 장착되어 있습니다.

	M230i-CW100	M230i-CWR100
인쇄 폭	108mm(4")	162mm(6")
인쇄 기술	열전사/직접 열전사	
해상도	12도트/mm(300dpi)	
방향	좌 또는 우측	
라벨 및 리본 길이	최대 600m	
일반 용량	12 라벨/분	12 라벨/분
패드의 중앙에서 제품과의 거리	최대 280mm	
라벨 크기(WxL)	75x150*mm - 110x254*mm *코너랩 라벨링용	
장비 크기(HxWxL)	654 x 262 x 715 mm	654 x 262 x 716 mm

M230i-CW100

M230i-CWR100



	PCU
통신	2xRS232, 1xUSB 2.0, 이더넷
I/O(구성 가능)	입력 10개, 출력 10개
사용자 인터페이스(UI)	그래픽 디스플레이(25개 언어)
크기(HxWxL)	130 x 280 x 405 mm



www.dominokorea.com